



İşletmenizin satış noktasında ihtiyaç duyduğu gerçek uzman
Küçük işletmelerde büyük performans:

TOSHIBA TCx™ 300 Serisi

Küçük boyutlu ve çevre dostu tasarımıyla perakende sektörünün küçük devi olan TOSHIBA TCx™ 300 Serisi, kısa zamanda yüksek yatırım geri dönüşü elde etmek isteyenler için benzersiz bir POS sistemidir.

Toshiba 4610-2NF Ödeme Kaydedici Cihazı (ÖKC) ile birlikte çalışan Toshiba TCx300, yüksek verimli güç kaynağı sayesinde daha performanslı enerji verimliliği sağlar.

Daha düşük güç tüketimli, daha hızlı ve hiçbir hareketli parçası olmayan, sistem güvenilirliği artırma potansiyeline sahip Solid State Drive (SSD) kullanım imkanına sahiptir.

Bir Toshiba Global Commerce Solutions şirkettir.



TOSHIBA TCx™ 300 Serisi, tasarımıyla çok daha az yer kaplarken, tornavida kullanmadan takılıp-çıkartılabilme özelliğiyle kullanım ve onarım kolaylığı sağlar. Yüksek teknolojisi sayesinde TOSHIBA TCx™ 300 Serisi, işletmenizin ihtiyaç duyduğu gerçek bir uzmandır.

Daha az maliyet, daha küçük yer ihtiyacı, daha az enerji. TOSHIBA TCx™ 300 Serisi ile hem bütçenizi koruyun, hem çevrenizi!



teknonet

TOSHIBA TCx™ 300 Teknik Özellikler

Model	360, E60, 36A, E6A, 370, E70, 37A, E7A, 380, E80			
İşlemci (Processor)	Intel Celeron G1820TE (360, 36A, E60, E6A) Intel Core i3 4330TE (370, 37A, E70, E7A)			
	Intel Core i5-4570TE vPro™ (380)			
	Intel Core i5-4570TE vPro™ Preloaded with Windows Embedded OS (E80)			
Hard Disk Drive	500 GB (yükseltme seçeneği E60, E6A, E70, E7A)			
Solid State Drive	64 GB veya 128 GB			
	(64 GB standart, 128 GB'a yükseltilebilir modeller E60, E6A, E70, E7A)			
	128 GB Sistem SSD, Dual 128GB Sistem SSD, 128GB ek SSD (380)			
	128GB ek SSD (E80)*			
Sistem Hafızası (Memory)*	2 GB DDR3 (4 GB model E60, E6A, E70, E7A için)			
	8 GB (380, E80 üzerinde)			
	Tüm modeller 16 GB'a yükseltilebilir			
Toshiba USB SurePorts	Toshiba SurePorts	24 V USB	12 V USB	Powered RS - 232 (9-pin)
		1	4	
PC USB port	2 USB 2.0 (arka), 1 USB 3.0 (back), 1 (ön)			
RS-232 port	2			
Powered RS-232 port seçenekleri	1 (9-pin) (opsiyon)			
RJ45 Ethernet	10/100/1000			
Video	2 Display Port, 1 VGA standart, 2. VGA opsiyonu			
Ses girişi, Mikrofon, Hat çıkışı	Arkada			
Boyutlar (WxDxH)/Ağırlık	9.6" x 10.9" x 3.5" (245 mm x 277 mm x 90 mm) / 8.8 lbs (4.0 kg)			
Güç Tüketimi (Power Consumption)	80 + Gold Verimli Güç Kaynağı			
Ekranlar (Displays)				
Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC)				
Desteklenen İşletim Sistemleri (Operating systems supported)	Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (Preload seçeneği Exx) Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (64-bit Preload seçeneği Exx) Microsoft Windows 7 Professional* (64-bit Preload seçeneği Exx) Microsoft Windows 7 Ultimate*			
	Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit) Microsoft Windows Embedded 8.1 Endüstri (64-bit)			
	Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) seçeneğe bağlı			
	*32-bit ve 64-bit destekli			
	SUSE Linux Enterprise Point of Service 11, Service Pack 3 ile			
	SUSE Linux Enterprise 11 Desktop, Service Pack 3 ile			
	Windows® 10 IoT Enterprise 2015 LTSB for Retail or Thin Clients (Preload seçeneği E80 için)			
Sistem Yönetimi (System Management)	SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management			
Güç Yönetimi (Power Management)	Deep sleep automation, ACPI			

* Bellek Sistemi ve video'yu destekler. Erişilebilir sistem belleği, video için tanımlanmış miktar kadar az olacaktır.

Neden Toshiba?

Toshiba Global Commerce Solutions, bütünleştirilmiş mağaza içi ve perakende çözümleriyle dünyanın önde gelen lider şirkettir. Tüm dünyada perakende müşterilerine yeni ve heyecan verici olasılıkların kapılarını aralayan, ödeme, müşteri etkileşimleri ve perakende operasyonları için uçtan uca çözümler sağlar.